



**DE FAVERI**

DAL 1971 IN CONTINUA EVOLUZIONE

# IN-FINITO

## Spalla prefinita isolante



Spalla prefinita isolante  
per avvolgibile.



# IN-FINITO

## Spalla prefinita isolante

Il modello IN-FINITO è realizzato con materiali capaci di un'ottima prestazione isolante. È formato da una lastra in fibrocemento accoppiata ad uno strato in EPS, per uno spessore totale di 60 mm per il filo-muro e di 122 mm per il centro-muro. È completo di profili per la posa del serramento, di guida in alluminio per la tapparella e di un paraspigolo esterno in alluminio con rete, per favorire l'unione con il cappotto. Per contrastare la trasmittanza termica la nuova spalla IN-FINITO nasce con un profilo a taglio termico in pvc (che viene posizionato

tra l'isolamento della spalla ed il serramento), progettato per accogliere una guarnizione autoespandente. Dopo la posa non necessita di nessun intervento da parte del muratore o cappottista in quanto le spalle sono pronte per la tinteggiatura. De Faveri è in grado di fornire anche il taglio termico per il davanzale realizzato con materiale riciclato, espanso ad alta densità, in alternativa l'isolamento totale del 4° lato. Viene abbinato al Cassonetto DF Termoacustico isolante.

### VERSIONE CENTRO-MURO



### VERSIONE FILO-MURO



### Cassonetto DF Termoacustico isolante

Il Cassonetto DF Termoacustico isolante per avvolgibile è formato da un corpo in EPS ad alta densità che incorpora una rete d'acciaio zincato, che ne irrobustisce la struttura. I fianchi sono realizzati in legno truciolare idrofugo e sono dotati di zanche per l'ancoraggio alla muratura. I due lati da intonacare sono rivestiti da uno spessore di 5 mm di lana di legno mineralizzata con magnesite che, oltre a facilitare l'aggrappaggio dell'intonaco, possiede ottime qualità termoacustiche. Il cassonetto è dotato di profili in alluminio estruso per il filo-intonaco. Tutti i materiali hanno buona capacità idrorepellente.

Il Cassonetto DF è munito al suo interno di supporti per l'avvolgibile, cuscinetti a sfera in acciaio zincato, rullo, calotta e puleggia; in alternativa può essere dotato di motorizzazione. Su richiesta è disponibile anche un importante accessorio: il nuovo passacringhia che, abbinato al cassonetto, ha ottenuto la certificazione di isolamento termoacustico. Le prestazioni di isolamento termoacustico sono garantite sia per le soluzioni con infisso a filo-muro interno, sia per l'installazione dell'infisso a centro-muro. In questo caso la base del cassonetto è chiusa da un cielino rimovibile per la manutenzione, opportunamente isolato.

TAGLIO TERMICO PER IL DAVANZALE

TAGLIO TERMICO IN PVC SU SPALLA

Lo puoi trovare presso:

